LINHA - REGULADORES

REGULADOR BP 2202

DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 1/2"NPT(F)
CONEXÃO DE SAÍDA: 1/2"NPT(F)
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 18,35KGF/CM² (18 BAR)
PRESSÃO DE SAÍDA: DE 2,7 A 3,6 KPA (270 A 360MMCA) - AJUSTADO EM 2,8KPA (280MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 15KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -20°C A +60°C





REGULADOR CLESSE AP40

DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 1/2"NPT(F)
CONEXÃO DE SAÍDA: 1/2"NPT(F)
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 20,39KGF/CM² (20 BAR)
PRESSÃO DE SAÍDA: DE 0,5 A 2KGF/CM² (50 A 200KPA) - AJUSTADA EM 1,5KGF/CM² (150KPA)
VAZÃO MÁXIMA: 60KG/H(GLP) - 50M³/H(GN)
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -20°C A +60°C

REGULADOR CLESSE - BP1813

DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 1/4" BSP(F)
CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8" BSP(F)
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 16 BAR
PRESSÃO DE SAÍDA: DE 20 A 300MMCA (0,2 A 3,0 KPA) – AJUSTÁVEL
VAZÃO MÁXIMA: 5 KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -20°C A +50°C





REGULADOR CLESSE - AP40 COM LIMITADOR

DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 1/2"NPT(F)
CONEXÃO DE SAÍDA: 1/2"NPT(F)
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 19KGF/CM² (17,65 BAR)
PRESSÃO DE SAÍDA LIMITADA: 1,5KGF/CM² (150KPA)
VAZÃO MÁXIMA: 50KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -20°C A +60°C

REGULADOR CLESSE - APR85R

DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 1/4"NPT(F)
CONEXÃO DE SAÍDA: 1/4"NPT(F)
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 18,35KGF/CM² (18 BAR)
PRESSÃO DE SAÍDA: DE 0,5 A 2KGF/CM² (50 A 200KPA) - AJUSTADA EM 1,5KGF/CM² (150KPA)
VAZÃO MÁXIMA: 8KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -20°C A +60°C



LINHA - REGULADORES

ESTABILIZADOR DE PRESSÃO 3º ESTÁGIO - CB57076
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 1/2" BSP
CONEXÃO DE SAÍDA: 1/2" BSP
PRESSÃO DE ENTRADA: 60 MBAR
PRESSÃO DE SAÍDA: 25 MBAR (16–35 / 50–150 MBAR)
VAZÃO MÁXIMA: 30 KG/H GLP / 25 M³/H GN
TEMPERATURA DE TRABALHO: -20°C A +60°C





ESTABILIZADOR DE PRESSÃO CLESSE 1/2" GN EXPERT 10 M³/H
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 1/2" BSP/NPT(F)
CONEXÃO DE SAÍDA: 1/2" BSP/NPT(F)
PRESSÃO DE ENTRADA OPERACIONAL: 40 A 140 MBAR
PRESSÃO DE SAÍDA: DE 20 A 30 MBAR – AJUSTADO EM 22 MBAR
VAZÃO MÁXIMA: 10 M³/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -20°C A +100°C

REGULADOR ALIANÇA 76511/4 VERDE
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 1/2"NPT(F)
CONEXÃO DE SAÍDA: 1/2"NPT(F
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 18KGF/CM² (17,65 BAR) - PRESSÃO IDEAL: 5KGF/CM² (500KPA)
PRESSÃO DE SAÍDA: 2,8KPA (280MMCA) - FAIXA DE REGULAGEM: DE 2,5 A 3,5KPA (250MMCA A 350MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 20KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -10°C A +70°C





REGULADOR ALIANÇA 76511 AMARELO
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 1/2"NPT(F)
CONEXÃO DE SAÍDA: 1/2"NPT(F)
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 18KGF/CM² (17,65 BAR) - PRESSÃO IDEAL: 5KGF/CM² (500KPA)
PRESSÃO DE SAÍDA: 2,8KPA (280MMCA) - FAIXA DE REGULAGEM: DE 2,5 A 3,5KPA (250MMCA A 350MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 12KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -10°C A +70°C

INVERSOR ATOMÁTICO CLESSE
DETALHES
CONEXÕES DE ENTRADA(2): 1/2"NPT(F)
CONEXÃO DE SAÍDA(1): 1/2"NPT(F)
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 20,39KGF/CM² (20 BAR)
PRESSÃO DE SAÍDA: 1,2 BAR (120KPA)
VAZÃO MÁXIMA: 10KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -20°C A +50°C
PARA UTILIZAÇÃO EM BAIXA PRESSÃO, DEVE SER INSTALADO UM REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO APÓS O INVERSOR



LINHA - REGULADORES

REGULADOR DE GÁS ALIANÇA - 1KG/H - GLP - 504/1
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 5/8"UNC (BOTIJÃO P13)
CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8" BICO MANGUEIRA
PRESSÃO DE SAÍDA: 2,8KPA (280MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 1KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -15°C A +60°C





REGULADOR DE GÁS ALIANÇA - 1KG/H - GLP - 505/1
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 5/8"UNC (BOTIJÃO P13)
CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8" BICO MANGUEIRA
PRESSÃO DE SAÍDA: 2,8KPA (280MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 1KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -15°C A +60°C

REGULADOR DE GÁS ALIANÇA - 2KG/H - GLP - 506/01
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 5/8"UNC (BOTIJÃO P13)
CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8" BICO MANGUEIRA
PRESSÃO DE SAÍDA: 2,8KPA (280MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 2KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -15°C A +60°C





REGULADOR DE GÁS ALIANÇA - 1KG/H - GLP - 504/1 COM MANÔMETRO
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 5/8"UNC (BOTIJÃO P13)
CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8" BICO MANGUEIRA
PRESSÃO DE SAÍDA: 2,8KPA (280MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 1KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -15°C A +60°C

REGULADOR DE GÁS ALIANÇA - 1KG/H - GLP - 505/1 COM MANÔMETRO
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 5/8"UNC (BOTIJÃO P13)
CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8" BICO MANGUEIRA
PRESSÃO DE SAÍDA: 2,8KPA (280MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 1KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -15°C A +60°C



LINHA - REGULADORES

REGULADOR DE GÁS ALIANÇA - 2KG/H - GLP - 506/01 COM MANÔMETRO
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 5/8"UNC (BOTIJÃO P13)
CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8" BICO MANGUEIRA
PRESSÃO DE SAÍDA: 2,8KPA (280MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 2KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -15°C A +60°C





REGULADOR DE GÁS ALIANÇA - 2KG/H - GLP - 506/01 COM MANGUEIRA
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 5/8"UNC (BOTIJÃO P13)
CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8" BICO MANGUEIRA
PRESSÃO DE SAÍDA: 2,8KPA (280MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 2KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -15°C A +60°C
MANGUEIRA PLÁSTICO

REGULADOR DE GÁS ALIANÇA - 1KG/H - GLP - 504/1 COM MANGUEIRA
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 5/8"UNC (BOTIJÃO P13)
CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8" BICO MANGUEIRA
PRESSÃO DE SAÍDA: 2,8KPA (280MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 1KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -15°C A +60°C
MANGUEIRA DE PLÁSTICO





REGULADOR DE GÁS ALIANÇA - 1KG/H - GLP - 505/1 COM MAGUEIRA
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: 5/8"UNC (BOTIJÃO P13)
CONEXÃO DE SAÍDA: 3/8" BICO MANGUEIRA
PRESSÃO DE SAÍDA: 2,8KPA (280MMCA)
VAZÃO MÁXIMA: 1KG/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -15°C A +60°C
MANGUEIRA D E PLÁSTICO

MANGUEIRA DE AÇO FLEXIVÉL
DETALHES
1 METRO
1,20 METRO
1,40 METRO
1,60 METRO



LINHA - REGULADORES

VÁLVULA DE ESFERA ALAVANCA - 1/2"NPT(F)
DETALHES
ESFERA PARA USO DOMÉSTICO OU COMERCIAL
MATERIAL: LATÃO CROMADO
ENTRADA: 1/2"NPT(FÊMEA)
SAÍDA: 1/2"NPT(FÊMEA)
OPERA COM GASES: GLP OU GÁS NATURAL(GN)





VÁLVULA DE ESFERA 1/2"NPT(M) X 1/2"NPT(F)
DETALHES
ESFERA PARA USO DOMÉSTICO OU COMERCIAL
MATERIAL: LATÃO CROMADO
ENTRADA: 1/2"NPT(MACHO)
SAÍDA: 1/2"NPT(FÊMEA)
OPERA COM GASES: GLP OU GÁS NATURAL(GN)

VÁLVULA DE ESFERA ANGULAR 1/2"NPT(M) X 3/8" BICO MANGUEIRA
DETALHES
REGISTRO DOMÉSTICO
MATERIAL: LATÃO CROMADO
ENTRADA: 1/2"NPT(MACHO)
SAÍDA: 3/8" BICO MANGUEIRA
OPERA COM GASES: GLP OU GÁS NATURAL(GN)





VÁLVULA DE ESFERA ANGULAR 1/2"NPT(M)
DETALHES
REGISTRO DOMÉSTICO
MATERIAL: LATÃO CROMADO
ENTRADA: 1/2"NPT(MACHO)
ENTRADA: 1/2"NPT(MACHO)
OPERA COM GASES: GLP OU GÁS NATURAL(GN)

VÁLVULA BORBOLETA 1/2"NPT(F)
DETALHES
REGISTRO DOMÉSTICO
MATERIAL: LATÃO CROMADO
ENTRADA: 1/2"NPT(FEMÊA)
ENTRADA: 1/2"NPT(FEMÊA)
OPERA COM GASES: GLP OU GÁS NATURAL(GN)



LINHA - REGULADORES

REGULADOR DE HIDROGENIO (H2)
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: PORCA ROSCA ESQUERDA INTERNA 21,8W-14
CONEXÃO DE SAÍDA: PORCA ROSCA ESQUERDA 9/16"UNF-18 COM BICO DE MANGUEIRA 5/16"
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 220KGF/CM²
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 10KGF/CM²
VAZÃO MÁXIMA: 30M³/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -10°C A +70°C





REGULADOR DE ACETILENO
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: PORCA ROSCA ESQUERDA EXTERNA 0,880" - 14NGO (ABNT 225-2)
CONEXÃO DE SAÍDA: PORCA ROSCA ESQUERDA EXTERNA 9/16"UNF-18 COM BICO DE MANGUEIRA 5/16
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 25KGF/CM²
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 1,5KGF/CM²
VAZÃO MÁXIMA: 8M³/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -10°C A +70°C

REGULADOR DE OXIGENIO (O2)
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: PORCA ROSCA DIREITA INTERNA W21.8 X 1/14 (ABNT 218-1)
CONEXÃO DE SAÍDA: PORCA ROSCA DIREITA 9/16"UNF-18 COM BICO DE MANGUEIRA 5/16
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 220KGF/CM²
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 10KGF/CM²
VAZÃO MÁXIMA: 30M³/H
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -10°C A +70°C





REGULADOR DE ARGONIO (AR)
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: PORCA ROSCA DIREITA EXTERNA 0,960" - 14NGO (ABNT 245-1)
CONEXÃO DE SAÍDA: PORCA ROSCA DIREITA EXTERNA 9/16"UNF-18 COM BICO DE MANGUEIRA 5/16
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 220KGF/CM²
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 8KGF/CM²
VAZÃO MÁXIMA: 40L/MIN
TEMPERATURA DE TRABALHO: DE -10°C A +70°C

REGULADOR DE NITROGÊNIO ALTA PRESSÃO 1000 PSI / 4500 PSI
DETALHES
CONEXÃO DE ENTRADA: CGA-580
CONEXÃO DE SAÍDA: 1/4
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 4500 PSI (310 BAR)
PRESSÃO DE SAÍDA: DE 0 A 1000 PSI (0 A 70 BAR)
ESTÁGIO: SIMPLES
TEMPERATURA DE TRABALHO: -20 °C A +60 °C

